

LG Confort Wi-Fi R32

Hogar conectado



32CONFWF09H.SET/ 32CONFWF12.SET/ 32CONFWF18.SET/ 32CONFWF24.SET



WI FI INTEGRADO

Control remoto desde cualquier parte a través del Smartphone gracias a la aplicación ThinQ. También permite monitorizar el aire, el consumo y el estado de los filtros

FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA

Seca la batería previniendo bacterias, olores y hongos

RECUBRIMIENTO GOLD FIN ANTICORROSIÓN

Protege de la corrosión y el desgaste aumentando así la vida útil. Especialmente adecuado en zonas de costa.

SMART DIAGNOSIS

La app Thin Q permite también diagnosticar el funcionamiento del aire acondicionado seleccionando la opción "Iniciar diagnóstico inteligente"

BAJO NIVEL SONORO

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Los equipos LG están diseñados para una instalación más fácil y rápida.



Compresor Dual Inverter con 10 años de garantía



Gas R32



Wi-Fi-Integrado

Hogar conectado



MODELO	Modelo Conjunto + Suffix	32CONFWF09H.SET	32CONFWF12.SET	32CONFWF18.SET	32CONFWF24.SET
	Model Name	32CONFWF09H	32CONFWF12	32CONFWF18	32CONFWF24
	Interior	S09EH.NSA	S12EW.NSJ	S18ET.NSK	S24ET.NSK
	Exterior	S09EH.UA3	S12EW.UA3	S18ET.UL2	S24ET.U24
EAN	Conjunto	8435002986366	8435002984607	8435002984591	8435002984331
	Interior	8806091145901	8806098592302	8806098652846	8806098652921
	Exterior	8806091145949	8806098592760	8806098652860	8806098652945
Unidad Interior - Capacidad - W	Refrigeración Min \ Nom \ Max	890/2500/3250	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420
	Calefacción Min \ Nom \ Max	890/3200/3850	890/4000/5100	900/5800/6400	900/7500/8640
Unidad Interior - General	EER - W/W	3,5	3,24	3,2	3,05
	SEER	6,5	6,6	7	6,9
Pot diseño frío - kW	COP - W/W	3,72	3,81	3,6	3,35
	SCOP	4	4	4,3	4,3
Dimensiones - mm (AN x AL x PROF)	Dimensiones - mm (AN x AL x PROF)	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Peso neto - kg	Peso neto - kg	7,8	8,7	11,9	12,7
Unidad Interior - Etiqueta Energética (Escala A+++ a D)	Refrigeración	A++	A++	A++	A++
	Calefacción	A+	A+	A+	A+
Unidad interior - Presión Sonora - dB(A)	Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media \ Alta	22/28/36/42	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
	Calefacción - Baja \ Media \ Alta	31/36/42	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Unidad Exterior - Rango Operación - °CDB	Refrigeración - Min~Max	-18~48	-10~48	-15~48	-15~48
	Calefacción - Min~Max	-5~24	-10~24	-10~24	-10~24
Unidad Exterior - Tuberías - m	Longitud (Ext/Int) - Min	3	3	3	3
	Longitud (Ext/Int) - Max	15	15	20	30
	Dif. altura (Ext/Int) - Max	7	7	10	15
Unidad Exterior - Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
	Precarga a 7.5m - g	670	700	1000	1100
Unidad Exterior - General	Potencia Sonora - dB(A)	65	65	65	70
	Caudal de aire - m³/min	27	27	35	49
Dimensiones - mm (AN x AL x PROF)	Dimensiones - mm (AN x AL x PROF)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso neto - kg	Peso neto - kg	26	26	34,4	46