

# SPLIT PARED ECO 1x1 ¡NUEVO!



## FUNCIONAMIENTO ECO SIN RENUNCIAR AL MÁXIMO COMFORT

La nueva gama Daitso ECO se caracteriza por su innovador diseño de lamas interiores motorizadas con oscilación vertical y horizontal para conseguir una expansión del aire de forma fresca y suave a toda la estancia.

Un equipo compacto y minimalista para integrarse en cualquier tipo de ambiente, de altas prestaciones y máximo ahorro energético gracias a la tecnología inverter y su funcionamiento con gas R32 de bajo PCA

Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la función turbo y el arranque en caliente permite un mayor confort en el hogar.

El accesorio Wi-Fi opcional te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart Life. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitso estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.



### Control Wi-Fi (opcional)

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **Smart Life**.\*

\*La interfaz Wi-Fi de las unidades Daitso ECO se vende por separado.



Modelo			ECO DS-9KDR-2	ECO DS-12KDR-2	ECO DS-18KDR-2	ECO DS-24KDR-2
Código			3NDA01180	3NDA01185	3NDA01190	3NDA01195
Potencia frigorífica		kcal/h	2.261 (808~2.923)	2.923 (859~3.241)	4.385 (1.075~5.082)	5.684 (1.591~6.715)
		kW	2,63 (0,94 ~ 3,40)	3,40 (1,00 ~ 3,77)	5,10 (1,25 ~ 5,91)	6,61 (1,83 ~ 7,81)
Potencia calorífica		kcal/h	2.365 (808~3.009)	2.941 (860~3.276)	4.411 (1.075~5.219)	5.735 (1.590~6.819)
		kW	2,75 (0,94 ~ 3,50)	3,42 (1,00 ~ 3,81)	5,13 (1,25 ~ 6,07)	6,67 (1,85 ~ 7,93)
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica	kW	0,80/0,73	1,13/1,00	1,58/1,38	2,17/2,00
EER / COP			3,25 / 3,73	3,01 / 3,4	3,23 / 3,71	3,04 / 3,33
SEER / SCOP			6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensidad absorbida	Frigorífica/Calorífica	A	4,6/4,1	5,8/4,9	8,1/7,1	10,8/9,8
Cable de alimentación		n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión		n° x s	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T
Caudal de aire Unidad Interior	A / B	m³/h	550	550	800	980
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	1900	1900	2600	3000
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53
	Calor		-20 / 30	-20 / 30	-20 / 30	-20 / 30
Presión sonora Ud. Interior	SA / A / M / B / SB	dB(A)	42/38/33/30/22	42/38/33/30/22	45/42/36/33/27	48/46/42/37/30
Presión sonora Ud. Exterior		dB(A)	52	52	55	58
Potencia sonora Ud. Interior	SA / A / M / B / SB	dB(A)	52/48/43/39/32	52/48/43/39/32	56/52/46/43/37	58/53/49/45/40
Potencia sonora Ud.Exterior		dB(A)	62	62	65	68
Diámetro tubería	Líquido-Gas	Pul.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Distancia máxima permitida	Total/ Vertical	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga Refrigerante		Kg	0,57 (0,38)	0,57 (0,38)	1,00 (0,67)	1,14 (0,77)
Dimensiones Unidad Interior	Alto /Ancho/Fondo	mm	250/777/201	250/777/201	294/910/206	315/1010/220
Dimensiones Unidad Exterior			498/777/290	498/777/290	602/853/349	669/920/380
Peso neto	Ud. Int./ Ud. Ext.	Kg	8 / 24	8 / 24	10 / 35	13 / 40

### Accesorios

3NDA9062 ACDD WM Módulo Wi-Fi

### Consumibles\*

3NDA9017	FLD-MF-A	Filtro multifunción
3NDA9068	FLD-CT-A	Filtro catechín
3NDA9016	FLD-CA-A	Filtro carbono activado
3NDA9069	FLD-PHT-A	Filtro fotocatalítico
3NDA9070	FLD-SI-A	Filtro ionizador
3NDA9071	FLD-AB-A	Filtro anti bacterias
3NDA9072	FLD-ELC-A	Filtro anti polvo electrostático
3NDA9073	FLD-AC-A	Filtro anti ácaros
3NDA9074	FLD-SI-B	Filtro pm 2,5 + filtro ionizador
3NDA9075	FLD-CT-B	Filtro pm 2,5 + filtro catequina

\* Ver características del filtro en el apartado Tecnología Daitsu, al inicio de este catálogo.